

# 安定・安全・安心、 信頼の星々が輝く“小宇宙”

トップクラスの小廻り性と抜群の安定性。

パワーアップした掘削力、旋回力、走行駆動力。

そしてスムーズで快適な操作性。

さまざまな作業ニーズに求められる条件を

バランスよく満たし、

安定・安全・安心を実現する機能性の小宇宙、

それが新しいスピネースです。



SH75XU-3



SH75X-3



SH125XU-3



SH125X-3



SH225X-3



SH135X-3

クラムシェル  
SH75X-3

| 機 種                             |               | SH75X-3         | SH125X-3      | SH75XU-3 (小旋回)  |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 運転質量                            | kg            | 7090            | 12400         | 7800            |
| 機体質量                            | kg            | 5790            | 9990          | 6080            |
| 全長 (輸送時)                        | mm            | 5915            | 7240          | 5790            |
| 全幅 (輸送時)                        | mm            | 2320            | 2490          | 2320            |
| 全高 (輸送時)                        | mm            | 2700            | 2750          | 2720            |
| エンジン名称                          |               | ヤンマー4TNE98      | いすゞBB-4BG1T   | ヤンマー4TNE98      |
| 総行程容量 (総排気量) $\varnothing$ (cc) |               | 3.318 (3318)    | 4.329 (4329)  | 3.318 (3318)    |
| 定格出力 kW(PS)/min <sup>-1</sup>   |               | 41.9 (57) /2000 | 64 (87) /2100 | 41.9 (57) /2000 |
| 最大掘削半径                          | mm            | 6520            | 8205          | 6490            |
| 最大掘削深さ                          | mm            | 4140            | 5470          | 4200            |
| 最大掘削高さ                          | mm            | 7330            | 9305          | 7300            |
| 最大ダンプ高さ                         | mm            | 5250            | 6905          | 5240            |
| 最大垂直掘削深さ                        | mm            | 3640            | 4845          | 3260            |
| 最小フロント旋回半径                      | mm            | 1785            | 1780          | 1160            |
| 後端半径                            | mm            | 1160            | 1480          | 1160            |
| 燃料タンク容量 (軽油)                    | $\varnothing$ | 100             | 165           | 100             |
| 作動油容量                           | $\varnothing$ | 95              | 130           | 95              |

| 機 種                             |               | SH125XU-3 (小旋回) | SH225X-3 (小旋回)  | SH75X-3 (スライドアーム) |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 運転質量                            | kg            | 13400           | 22300           | 8280              |
| 機体質量                            | kg            | 10330           | 18000           | —                 |
| 全長 (輸送時)                        | mm            | 7310            | 8710            | 6720              |
| 全幅 (輸送時)                        | mm            | 2490            | 2800            | 2320              |
| 全高 (輸送時)                        | mm            | 2795            | 2970            | 2750              |
| エンジン名称                          |               | いすゞBB-4BG1T     | いすゞBB-6BG1T     | ヤンマー4TNE98        |
| 総行程容量 (総排気量) $\varnothing$ (cc) |               | 4.329 (4329)    | 6.494 (6494)    | 3.318 (3318)      |
| 定格出力 kW(PS)/min <sup>-1</sup>   |               | 64 (87) /2100   | 103 (140) /1950 | 41.9 (57) /2000   |
| 最大掘削半径                          | mm            | 7525            | 9910            | 7980              |
| 最大掘削深さ                          | mm            | 4890            | 6700            | 6020              |
| 最大掘削高さ                          | mm            | 8645            | 10910           | 7920              |
| 最大ダンプ高さ                         | mm            | 6275            | 8020            | 5880              |
| 最大垂直掘削深さ                        | mm            | 3585            | 6070            | 5130              |
| 最小フロント旋回半径                      | mm            | 1380            | 2300            | 2450              |
| 後端半径                            | mm            | 1480            | 1680            | 1200              |
| 燃料タンク容量 (軽油)                    | $\varnothing$ | 165             | 265             | 100               |
| 作動油容量                           | $\varnothing$ | 130             | 205             | 95                |

| 機 種                             |               | SH135X-3 (スライドアーム) | SH75X-3 (クラムシエル) | SH135X-3 (クラムシエル) |
|---------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 運転質量                            | kg            | 14280              | 7950             | 14040             |
| 機体質量                            | kg            | —                  | —                | —                 |
| 全長 (輸送時)                        | mm            | 8240               | 8453             | 11672             |
| 全幅 (輸送時)                        | mm            | 2490               | 2320             | 2490              |
| 全高 (輸送時)                        | mm            | 2990               | 2566             | 2750              |
| エンジン名称                          |               | いすゞBB-4BG1T        | ヤンマー4TNE98       | いすゞBB-4BG1T       |
| 総行程容量 (総排気量) $\varnothing$ (cc) |               | 4.329 (4329)       | 3.318 (3318)     | 4.329 (4329)      |
| 定格出力 kW(PS)/min <sup>-1</sup>   |               | 64 (87) /2100      | 41.9 (57) /2000  | 64 (87) /2100     |
| 最大掘削半径                          | mm            | 9900               | 6149             | 8224              |
| 最大掘削深さ                          | mm            | 7360               | 10533            | 16727             |
| 最大掘削高さ                          | mm            | 10560              | 6450             | 8453              |
| 最大ダンプ高さ                         | mm            | 8160               | 4131             | 5991              |
| 最大垂直掘削深さ                        | mm            | 6840               | —                | —                 |
| 最小フロント旋回半径                      | mm            | 2080               | —                | —                 |
| 後端半径                            | mm            | 1480               | —                | —                 |
| 燃料タンク容量 (軽油)                    | $\varnothing$ | 165                | 100              | 165               |
| 作動油容量                           | $\varnothing$ | 130                | 95               | 130               |