

使いやすく、頼もしく、 そして安全に。

もっと簡単に、思いのままに、
安心して効率よく作業が行えるように。
快適性・信頼性・安全性のすべてを
徹底追求した、充実機能。
より多彩な現場や作業で活躍する、
油圧ショベルとキャリアです。

ミニショベル
B-Uシリーズ



B1U-1



SV05-A

ミニショベル
SVシリーズ



SV08-1



VI030-5

ミニショベル
ViOシリーズ



Vi017

ミニショベル
BΣシリーズ



B6Σ

機 種		SV05-A	SV08-1
全長・全幅・全高(輸送時)	mm	2150・580・1345	2600・840・1390
機械質量	kg	550	890
機体質量	kg	450	705
形式		立形水冷2気筒ディーゼル	立形水冷2気筒ディーゼル
名称		2TE67-BV2	2TE67L
定格出力/回転数	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	5.3/2000(7.2/2000)	7.7/2400(10.5/2400)
新JIS表示容量	m ³	0.011	0.022
標準バケット幅	mm	300	350
最大掘削深さ	mm	1200	1500
最大垂直掘削深さ	mm	820	1260
最大掘削高さ	mm	2100	2750
最大ダンプ高さ	mm	1410	1950
床面最大掘削半径	mm	2235	2730
フロント最小旋回半径(スイング時)	mm	1060(910)	1180(950)
ブームスイング角度(右・左)	度	70/70	90/45
燃料タンク容量(軽油)	ℓ	6	9.7

機 種		ViO17	ViO30-5
全長・全幅・全高(輸送時)	mm	3450・1280・2370	4390・1550・2510
機械質量	kg	1620	2990
機体質量	kg	1280	2260
形式		立形水冷3気筒直噴ディーゼル	立形水冷3気筒直噴ディーゼル
名称		3TNV70-XBV	3TNV82A-NBV2
定格出力/回転数	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	10.1/2200(13.7/2200)	18.1/2500(24.6/2500)
新JIS表示容量	m ³	0.05	0.1
標準バケット幅	mm	450	540
最大掘削深さ	mm	2200	2800
最大垂直掘削深さ	mm	1850	2400
最大掘削高さ	mm	3690	4700
最大ダンプ高さ	mm	2630	3300
床面最大掘削半径	mm	3710	4650
フロント最小旋回半径(スイング時)	mm	1535(1320)	1870(1640)
ブームスイング角度(右・左)	度	42/75	75/45
燃料タンク容量(軽油)	ℓ	20	42

機 種		B1U-1	B6Σ
全長・全幅・全高(輸送時)	mm	2730・1000・2075	5380・1990・2620
機械質量	kg	1060	5400
機体質量	kg	780	3770
形式		直列水冷2気筒ディーゼル	立形水冷4気筒直噴ディーゼル
名称		2TNE68-N3BY	4TNV88-PBV
定格出力/回転数	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	6.6/2200(9.0/2200)	28.8/2400(39.2/2400)
新JIS表示容量	m ³	0.025	0.20
標準バケット幅	mm	350	700
最大掘削深さ	mm	1750	4050
最大垂直掘削深さ	mm	1250	3100
最大掘削高さ	mm	3690	6450
最大ダンプ高さ	mm	2900	4800
床面最大掘削半径	mm	2820	6050
フロント最小旋回半径	mm	500	1025
ブームオフセット量	mm	左545・右190	左1180・右355
燃料タンク容量(軽油)	ℓ	10	64